

PC0925



FUNCIONAL TRAINER



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Fabricada en tubo de acero 50 x 70 x 2 mm.
- Pintura polvo de poliéster anticorrosiva de color negro mate con gran calidad de acabado.
- Las poleas de transmisión en aluminio incorporan rodamientos de bolas que garantizan un movimiento suave y silencioso.
- Las barras guías son de acero inoxidable (cromoduro) ajustables verticalmente.
- Ratio: 1:2.
- 21 agujeros de regulación.
- Distancia entre agujeros: 80mm.
- Guías de acero inoxidable.
- Patas con protectores en PVC.
- Carenados delantero y trasero para evitar accidentes mientras las placas están en movimiento.
- Accesorios incluidos:
 - 1 par agarres estribo nylon.
 - 1 agarre tobillero.
 - 1 agarre barra recta.
 - 1 agarre estribo curvo.
 - 1 cinturón.
- Made of steel tube 50 x 70 x 2 mm.
- Anti-corrosive polyester powder paint in matt black with a high quality finish.
- The aluminium drive pulleys are fitted with ball bearings to ensure smooth and quiet movement.
- Vertically adjustable stainless steel (chrome-plated) guide rods.
- Ratio: 1:2.
- 21 adjustment holes.
- Hole spacing: 80mm.
- Stainless steel guides.
- Multi-grip pull-up bar.
- Legs with rubber protectors.
- Accessories included:
 - 1 pair of nylon stirrup grips.
 - 1 ankle grip.
 - 1 straight bar grip.
 - 1 curved stirrup grip.
 - 1 belt.

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
116 x 153.5 x 223 cm.



Carga de placas / Plate Loading:
200 kg. - 100 kg. por torre / weight stack.



Peso / Net weight:
289.4 kg.